



FICHE TECHNIQUE

Référence : L2001

Référence de commande : 20021

Qualités :

- Gant **EXTRA FIN** apportant une **excellente dextérité**
- Véritable **effet seconde peau**
- **Parfaite adhérence** grâce à son enduction latex


Domaines d'utilisation :

- Idéal pour la **manutention moyenne**
- Parfaitement adapté pour une utilisation en **milieu sec comme aqueux**.

Enduction Latex noire
Support Polyester rouge
Paume et bouts des doigts enduits
 Sans couture
Jauge 13

Tailles : 7/8/9/10

Par 12 paires / Cartons de 144 paires



Gant de protection manutention moyenne

EN 388 : Risques mécaniques



Niveau de performance :

Méthode d'essai	niveau 1	niveau 2	niveau 3	niveau 4	niveau 5	
résistance à l'abrasion (nombre de cycles)	> 100	> 500	> 2000	> 8000	---	
résistance à la coupure (indice)	> 1,2	> 2,5	> 5,0	> 10,0	> 20,0	
résistance à la déchirure (Newton)	> 10	> 25	> 50	> 75	---	
résistance à la perforation (Newton)	> 20	> 60	> 100	> 150	---	
résistance à la coupure selon EN ISO 13997 (Newton)	niveau A	niveau B	niveau C	niveau D	niveau E	niveau F
	2	5	10	15	22	30